

Усиленная модель / Тип Н



Высокая точность патронов

Это серийные изделия обладающие высокой точностью: биение 0,05 мм.



Стальные каленые кулачки

Стальные каленые кулачки, твердость поверхности HRC 56-58.



Контроль качества

Вся инструментальная оснастка проходит проверку точностных параметров.



Применяемость в станках

Применяются в универсальных станках и станках с ЧПУ.



Эксплуатация и усилие зажима

В комплект поставки входит сегментный ключ для удобства эксплуатации и высокого усилия зажима.




Безопасность эксплуатации

В комплект поставки входит универсальные очки ФОРБС КОНТРАСТ.





Артикул	Типоразмер	Диапазон зажима, мм	Посадоч- ный конус øН	Длина, мм		Диаметр	Вес, г
				Α	В	øD, мм	Bec, i
BA12308101103A	8H	0.3 - 8.0	B10	70	77	38	410
BA12308101104A	8H	0.3 - 8.0	B12	70	77	38	410
BA12310101104A	10H	0.3 - 10	B10	80	91	43	630
BA12310101105A	10H	0.3 - 10	B12	80	91	43	630
BA12313101105A	13H	0.3 - 13	B12	90	102	50	940
BA12313101107A	13H	0.3 - 13	B16	90	102	50	940
BA12316101103A	16H	3.0 - 16	B16	102	114	57	1300
BA12316101104A	16H	3.0 - 16	B18	102	114	57	1300





Контакты поставщика:

000 «Камимтех»

427437, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Студенческая, д. 19

Тел.: +7 (3412) 209-249

E-mail: sales@kamimtex.com www.kamimtex.com